


Hengway

激光打标系统

雷米特系列

紫外



集强大的功能、灵活性、简易性为一身，实现高品质的打码质量，可满足各种材质的打码需求。



UV型号:HW9310/HW9510

适合高分子聚乙烯材料和白色HDPE、LDPE等通用硬质塑料材料。不可擦除性和高质量的标识，能够满足制药、医疗和化妆品制造商标识的防伪要求。

- 输出功率:3W/5W
- 激光波长:355nm

高速雕刻

- 使用双系统，快速处理信息。
- 独特的红灯定位设计，可以快速进行方向调整。
- 高精度双维振镜速度可达到8000mm/S。

简单适用

- 模块化设计，易于理解。
- 10.4寸触摸屏，简单易于操作。
- 设计精巧，可在狭小空间内方便安装。

www.njpmj.com

恒威品牌

专注于连续喷墨、激光打码、外箱喷码机的设备供应商
我们致力于为全球识别技术和制造公司提供优质的服务

激光打标系统

紫外



全新设计

- 全方位有效防尘，保证生产进度。
- 风冷/水冷系统，确保设备稳定运作。
- 180°全方位打标，满足不同角度的需求。

环境要求

- 环境温度 0℃~45℃（不结露）
工作温度 0~60℃
环境湿度 45%~75%
大气压力 <海拔2000 m
工作电源 200V 5A/50Hz



主要参数

项 目 \ 型 号		紫外系列	
		9310	9510
激光器整机特征	整机材质	全铝结构	
	激光器	紫外激光发生器	
	连续输出功率	≥3W	≥5W
	激光波长	355nm	
	偏转振镜	高精度二维扫描系统	
	标刻速度	≤8000mm/S	
	主 控	集成化主板、外置 10.4 寸触控屏、双系统操作	
	冷却系统	风冷或水冷	
激光机喷码参数	聚焦镜头	190mm 双红光聚焦	
	打标刻度类型	点阵、矢量一体机	
	最小线宽	0.01mm	
	重复定位精度	0.001mm	
	打标范围	110X110mm	
	定位方式	红光定位、双红光聚焦	
	打刻字符行数	在打标范围内任意行	
	生产速度	0~230m/min	
整备参数	电 源	220VA	
	耗电量	800W	



完美标识的创造者

依托厚实的技术底蕴，不断利用创新技术帮助
全球各地的组织提高生产力，显著降低购置成本。

Hengway

南京恒威标识科技有限公司

地址：南京市明城大道喜马拉雅中心C座9楼
电话：025-57929711 网址：www.njpmj.com
免费咨询热线：400-025-1350